

## NSK HR33013J参数

型号	型号	HR33013J		-
外形尺寸	SD	65	mm	内径
	D	100	mm	外径
	T	27.00	mm	宽度
	B	27.0	mm	宽度
	C	21.0	mm	宽度
	R	1.5	mm	(最小)-内圈
	R1	1.5	mm	(最小)-外圈
	基本额定载荷	CR1	97500	N
COR1		156000	N	静载荷
CR2		9950	kgf	动载荷
COR2		15900	kgf	静载荷
极限转速	LG	3400	1/min	脂润滑
	LO	4500	1/min	油润滑
安装尺寸	DA1	76	mm	(最小)
	DB1	71	mm	(最大)
	DA2	91	mm	(最大)
	DA3	90	mm	(最小)
	DB2	96.0	mm	(最小)
	SA	5.0	mm	(最小)
	SB	6.0	mm	(最小)
	RA	1.5	mm	(最大)-内圈
	RA1	1.5	mm	(最大)-外圈
作用点位置	A	21.1	mm	作用点位置
常数	E	0.35		常数
轴向载荷系数	Y1	1.70		系数
	Y0	0.95		系数
重量	MASS	760	g	重量

## NSK HR33013J图片

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/00c7a44f.html>

