

INA KUVE55-B-S参数

重量	m_S	14	kg/m	导轨的质量
说明				根据 DIN 636, 基本额定载荷的计算, 基本额定动载荷基于实践经验。
基本额定载荷	C	104000	N	基本额定动载荷
	C_0	213000	N	基本额定静载荷
尺寸	M_{0x}	5600	Nm	绕 X 轴的额定静扭矩
	M_{0y}	2730	Nm	绕 Y 轴的额定静扭矩
	M_{0z}	2730	Nm	绕 Z 轴的额定静扭矩
说明	H	70	mm	-
	B	100	mm	-
	L	173.6	mm	-
	1)			定位面
	2)			标记
	3)			根据 DIN 71 412-B M6 标准, 带锥头的润滑嘴被松散提供
尺寸	A_1	23.5	mm	-
	A_2	12.5	mm	-
	A_3	15	mm	-
	A_4	15	mm	-
	$a_{L \max}$	107	mm	a_L 和 a_R 取决于导轨的长度 l_{\max}
	$a_{L \min}$	20	mm	a_L 和 a_R 取决于导轨的长度 l_{\max}
	$a_{R \max}$	107	mm	a_L 和 a_R 取决于导轨的长度 l_{\max}
	$a_{R \min}$	20	mm	a_L 和 a_R 取决于导轨的长度 l_{\max}
	b	53	mm	公差: $-0,005 / -0,03$

说明	G ₂	M12			根据 DIN ISO 4762-12.9的螺钉 最大锁紧力矩 (Nm) : M4 = 5 M5 = 10 M6 = 17 M8 = 41 M10 = 83 M12 = 140 M14 = 220 如有可能, 应有螺钉防松措施。
尺寸	H ₁	13.5	mm	-	
	H ₅	11.25	mm	-	
	h	41.5	mm	-	
	h ₁	19.5	mm	-	
	J _B	75	mm	-	
	J _L	75	mm	-	
	J _{L6}	40.5	mm	-	
	j _L	120	mm	-	
说明	K ₁	M14			根据 DIN ISO 4762-12.9的螺钉 最大锁紧力矩 (Nm) : M3 = 2,5 M4 = 5 M5 = 10 M6 = 17 M8 = 41 M10 = 83 M12 = 140 M14 = 220 M16 = 340 如有可能, 应有螺钉防松措施。
尺寸	L ₁	132	mm	-	
	L _S	2.2	mm	-	
	l _{max}	2520	mm	-	单根导轨的最大长度; 更长的导轨可以分成几段供货, 并且相应地标注。 根据合同约定, 单根导轨最大长度可达到6米。
	N ₃	5.5	mm	-	最大允许的润滑连接螺纹深度: 7 mm
	N ₄	5.5	mm	-	最大允许的润滑连接螺纹深度: 7 mm
	S	0.8	mm	-	
	T ₅	15	mm	-	
	W ₆	6	mm	-	距平面侧的宽度

INA KUVE55-B-S图片





