

NSK HR32028XJ参数

型号	型号	HR32028XJ		-
外形尺寸	SD	140	mm	内径
	D	210	mm	外径
	T	45.00	mm	宽度
	B	45.0	mm	宽度
	C	34.0	mm	宽度
	R	2.5	mm	(最小)-内圈
	R1	2.0	mm	(最小)-外圈
	基本额定载荷	CR1	325000	N
COR1		555000	N	静载荷
CR2		33000	kgf	动载荷
COR2		57000	kgf	静载荷
极限转速	LG	1600	1/min	脂润滑
	LO	2200	1/min	油润滑
安装尺寸	DA1	155	mm	(最小)
	DB1	152	mm	(最大)
	DA2	200	mm	(最大)
	DA3	189	mm	(最小)
	DB2	202.0	mm	(最小)
	SA	8.0	mm	(最小)
	SB	11.0	mm	(最小)
	RA	2.0	mm	(最大)-内圈
	RA1	2.0	mm	(最大)-外圈
作用点位置	A	46.6	mm	作用点位置
常数	E	0.46		常数
轴向载荷系数	Y1	1.30		系数
	Y0	0.72		系数
重量	MASS	5320	g	重量

NSK HR32028XJ图片

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/028eebee.html>

