


NTN 4T-32306参数

主要尺寸	SD	30	mm	-
	D	72	mm	外径
	T	28.75	mm	宽度
	B	27.0	mm	宽度
	C	23.0	mm	宽度
	R	1.5	mm	(最小)
	R1	1.5	mm	(最小)
	型号	ORDER	4T-32306	
基本额定载荷	CR	81000	N	动载荷
	COR	90000	N	静载荷
	CRF	8 250	kgf	动载荷
	CORF	9 150	kgf	静载荷
极限转速	LSG	5 700	r/min	脂润滑
	LSO	7 600	r/min	油润滑
ISO的尺寸	ISO	2FD		-
作用点	A	18.5	mm	-
重量	MASS	580	g	重量
安装尺寸	DA1	38.5	mm	(最小)
	DB1	38	mm	(最大)
	DA	63.5	mm	(最大)
	DA2	59	mm	(最小)
	DB	66		-
	SA	3	mm	(最小)
	SB	5.5	mm	(最小)
	RAS	1.5	mm	(最大)
	R1AS	1.5	mm	(最大)
常数	E	0.31		-
轴向载荷系数	Y2	1.9		-
	Y0	1.05		-

NTN 4T-32306图片



参考资料:<http://www.sozhou.com/p/02f112e1.html>

