

NTN *32926XU参数

主要尺寸	SD	130	mm	-
	D	180	mm	外径
	T	32.00	mm	宽度
	B	32.0	mm	宽度
	C	25.0	mm	宽度
	R	2.0	mm	(最小)
	R1	1.5	mm	(最小)
	型号	ORDER	*32926XU	
基本额定载荷	CR	194000	N	动载荷
	COR	350000	N	静载荷
	CRF	19 800	kgf	动载荷
	CORF	36 000	kgf	静载荷
极限转速	LSG	1 800	r/min	脂润滑
	LSO	2 400	r/min	油润滑
ISO的尺寸	ISO	2CC		-
作用点	A	31.5	mm	-
重量	MASS	2360	g	重量
安装尺寸	DA1	140	mm	(最小)
	DB1	139	mm	(最大)
	DA	171.5	mm	(最大)
	DA2	163.5	mm	(最小)
	DB	174		-
	SA	6	mm	(最小)
	SB	7	mm	(最小)
	RAS	2	mm	(最大)
	R1AS	1.5	mm	(最大)
常数	E	0.34		-
轴向载荷系数	Y2	1.77		-
	Y0	0.97		-

NTN *32926XU图片



参考资料:<http://www.sozhou.com/p/03966873.html>

