

NSK HR31306J参数

轴向载荷系数	Y0	0.40		系数
重量	MASS	393	g	重量
安装尺寸	DA1	44	mm	(最小)
	DB1	40	mm	(最大)
	DA2	63	mm	(最大)
	DA3	55	mm	(最小)
	DB2	68.0	mm	(最小)
	SA	3.0	mm	(最小)
	SB	6.5	mm	(最小)
	RA	1.5	mm	(最大)-内圈
	RA1	1.5	mm	(最大)-外圈
型号	型号	HR31306J		-
外形尺寸	SD	30	mm	内径
	D	72	mm	外径
	T	20.75	mm	宽度
	B	19.0	mm	宽度
	C	14.0	mm	宽度
	R	1.5	mm	(最小)-内圈
	R1	1.5	mm	(最小)-外圈
基本额定载荷	CR1	49000	N	动载荷
	COR1	52500	N	静载荷
	CR2	5000	kgf	动载荷
	COR2	5350	kgf	静载荷
极限转速	LG	4800	1/min	脂润滑
	LO	6800	1/min	油润滑
作用点位置	A	23.1	mm	作用点位置
常数	E	0.83		常数
轴向载荷系数	Y1	0.73		系数

NSK HR31306J图片

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/044af613.html>

