

## NSK 23128CE4参数

|        |      |          |       |      |
|--------|------|----------|-------|------|
| 安装尺寸   | DA3  | 213      | mm    | (最大) |
|        | DA4  | 198      | mm    | (最小) |
|        | RA   | 2.0      | mm    | (最大) |
| 常数     | E    | 0.28     |       | -    |
| 轴向载荷系数 | Y2   | 3.6      |       | -    |
|        | Y3   | 2.4      |       | -    |
|        | Y0   | 2.3      |       | -    |
| 重量     | MASS | 10500    | g     | 重量   |
| 型号     | 型号   | 23128CE4 |       | -    |
| 外形尺寸   | SD   | 140      | mm    | 内径   |
|        | D    | 225      | mm    | 外径   |
|        | B    | 68.0     | mm    | 宽度   |
|        | R    | 2.1      | mm    | (最小) |
| 基本额定载荷 | CR1  | 580000   | N     | 动载荷  |
|        | COR1 | 945000   | N     | 静载荷  |
|        | CR2  | 59000    | kgf   | 动载荷  |
|        | COR2 | 96500    | kgf   | 静载荷  |
| 极限转速   | LG   | 1200     | 1/min | 脂润滑  |
|        | LO   | 1600     | 1/min | 油润滑  |
| 安装尺寸   | DA1  | 152      | mm    | (最小) |
|        | DA2  | 158.000  | mm    | (最大) |

## NSK 23128CE4图片

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/04e78de9.html>

