

NSK HR32206C参数

型号	型号	HR32206C		-
外形尺寸	SD	30	mm	内径
	D	62	mm	外径
	T	21.25	mm	宽度
	B	20.0	mm	宽度
	C	16.0	mm	宽度
	R	1.0	mm	(最小)-内圈
	R1	1.0	mm	(最小)-外圈
	基本额定载荷	CR1	48000	N
COR1		56000	N	静载荷
CR2		4900	kgf	动载荷
COR2		5750	kgf	静载荷
极限转速	LG	6000	1/min	脂润滑
	LO	8000	1/min	油润滑
安装尺寸	DA1	39	mm	(最小)
	DB1	35	mm	(最大)
	DA2	56	mm	(最大)
	DA3	48	mm	(最小)
	DB2	59.0	mm	(最小)
	SA	2.0	mm	(最小)
	SB	5.0	mm	(最小)
	RA	1.0	mm	(最大)-内圈
	RA1	1.0	mm	(最大)-外圈
作用点位置	A	17.8	mm	作用点位置
常数	E	0.55		常数
轴向载荷系数	Y1	1.10		系数
	Y0	0.60		系数
重量	MASS	293	g	重量

NSK HR32206C图片

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/05e5ac27.html>

