

NSK HR32230J参数

外形尺寸	B	73.0	mm	宽度
	C	60.0	mm	宽度
	R	4.0	mm	(最小)-内圈
	R1	3.0	mm	(最小)-外圈
基本额定载荷	CR1	705000	N	动载荷
	COR1	1080000	N	静载荷
	CR2	71500	kgf	动载荷
	COR2	110000	kgf	静载荷
极限转速	LG	1300	1/min	脂润滑
	LO	1800	1/min	油润滑
安装尺寸	DA1	171	mm	(最小)
	DB1	171	mm	(最大)
	DA2	256	mm	(最大)
	DA3	228	mm	(最小)
	DB2	254.0	mm	(最小)
型号	型号	HR32230J		-
外形尺寸	SD	150	mm	内径
	D	270	mm	外径
	T	77.00	mm	宽度
安装尺寸	SA	8.0	mm	(最小)
	SB	17.0	mm	(最小)
	RA	3.0	mm	(最大)-内圈
	RA1	2.5	mm	(最大)-外圈
作用点位置	A	64.7	mm	作用点位置
常数	E	0.44		常数
轴向载荷系数	Y1	1.40		系数
	Y0	0.76		系数
重量	MASS	17800	g	重量

NSK HR32230J图片

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/066978a8.html>

