

NSK HR32040XJ参数

安装尺寸	DA3	277	mm	(最小)
	DB2	297.0	mm	(最小)
	SA	11.0	mm	(最小)
	SB	17.0	mm	(最小)
	RA	2.5	mm	(最大)-内圈
	RA1	2.0	mm	(最大)-外圈
作用点位置	A	67.4	mm	作用点位置
常数	E	0.43		常数
轴向载荷系数	Y1	1.40		系数
	Y0	0.77		系数
重量	MASS	18900	g	重量
型号	型号	HR32040XJ		-
外形尺寸	SD	200	mm	内径
	D	310	mm	外径
	T	70.00	mm	宽度
	B	70.0	mm	宽度
	C	53.0	mm	宽度
	R	3.0	mm	(最小)-内圈
	R1	2.5	mm	(最小)-外圈
基本额定载荷	CR1	760000	N	动载荷
	COR1	1370000	N	静载荷
	CR2	77500	kgf	动载荷
	COR2	139000	kgf	静载荷
极限转速	LG	1000	1/min	脂润滑
	LO	1400	1/min	油润滑
安装尺寸	DA1	218	mm	(最小)
	DB1	221	mm	(最大)
	DA2	298	mm	(最大)

NSK HR32040XJ图片

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/07127c43.html>

