

## NSK 32248参数

型号	型号	32248		-
外形尺寸	SD	240	mm	内径
	D	440	mm	外径
	T	127.00	mm	宽度
	B	120.0	mm	宽度
	C	100.0	mm	宽度
	R	5.0	mm	(最小)-内圈
	R1	4.0	mm	(最小)-外圈
	基本额定载荷	CR1	1630000	N
COR1		2730000	N	静载荷
CR2		166000	kgf	动载荷
COR2		278000	kgf	静载荷
极限转速	LG	750	1/min	脂润滑
	LO	1000	1/min	油润滑
安装尺寸	DA1	267	mm	(最小)
	DB1	285	mm	(最大)
	DA2	422	mm	(最大)
	DA3	374	mm	(最小)
	DB2	416.0	mm	(最小)
	SA	12.0	mm	(最小)
	SB	27.0	mm	(最小)
	RA	4.0	mm	(最大)-内圈
	RA1	3.0	mm	(最大)-外圈
作用点位置	A	102.5	mm	作用点位置
常数	E	0.40		常数
轴向载荷系数	Y1	1.50		系数
	Y0	0.82		系数
重量	MASS	78000	g	重量

## NSK 32248图片

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/083e2adc.html>

