

NSK HR32210J参数

| | | | | |
|--------|------|----------|-------|---------|
| 安装尺寸 | DA3 | 78 | mm | (最小) |
| | DB2 | 86.0 | mm | (最小) |
| | SA | 3.0 | mm | (最小) |
| | SB | 5.5 | mm | (最小) |
| | RA | 1.5 | mm | (最大)-内圈 |
| | RA1 | 1.5 | mm | (最大)-外圈 |
| 作用点位置 | A | 21.0 | mm | 作用点位置 |
| 常数 | E | 0.42 | | 常数 |
| 轴向载荷系数 | Y1 | 1.40 | | 系数 |
| | Y0 | 0.79 | | 系数 |
| 重量 | MASS | 642 | g | 重量 |
| 型号 | 型号 | HR32210J | | - |
| 外形尺寸 | SD | 50 | mm | 内径 |
| | D | 90 | mm | 外径 |
| | T | 24.75 | mm | 宽度 |
| | B | 23.0 | mm | 宽度 |
| | C | 19.0 | mm | 宽度 |
| | R | 1.5 | mm | (最小)-内圈 |
| | R1 | 1.5 | mm | (最小)-外圈 |
| 基本额定载荷 | CR1 | 87500 | N | 动载荷 |
| | COR1 | 109000 | N | 静载荷 |
| | CR2 | 8900 | kgf | 动载荷 |
| | COR2 | 11100 | kgf | 静载荷 |
| 极限转速 | LG | 4000 | 1/min | 脂润滑 |
| | LO | 5300 | 1/min | 油润滑 |
| 安装尺寸 | DA1 | 61 | mm | (最小) |
| | DB1 | 57 | mm | (最大) |
| | DA2 | 81 | mm | (最大) |

NSK HR32210J图片

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/0848b5c7.html>

