

NSK HR33030J参数

型号	型号	HR33030J		-
外形尺寸	SD	150	mm	内径
	D	225	mm	外径
	T	59.00	mm	宽度
	B	59.0	mm	宽度
	C	46.0	mm	宽度
	R	3.0	mm	(最小)-内圈
	R1	2.5	mm	(最小)-外圈
	基本额定载荷	CR1	435000	N
COR1		805000	N	静载荷
CR2		44000	kgf	动载荷
COR2		82000	kgf	静载荷
极限转速	LG	1400	1/min	脂润滑
	LO	2000	1/min	油润滑
安装尺寸	DA1	168	mm	(最小)
	DB1	165	mm	(最大)
	DA2	213	mm	(最大)
	DA3	203	mm	(最小)
	DB2	217.0	mm	(最小)
	SA	8.0	mm	(最小)
	SB	13.0	mm	(最小)
	RA	2.5	mm	(最大)-内圈
	RA1	2.0	mm	(最大)-外圈
作用点位置	A	48.7	mm	作用点位置
常数	E	0.36		常数
轴向载荷系数	Y1	1.70		系数
	Y0	0.90		系数
重量	MASS	8070	g	重量

NSK HR33030J图片

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/09a7d41a.html>

