

NSK HR33116J参数

型号	型号	HR33116J		-
外形尺寸	SD	80	mm	内径
	D	130	mm	外径
	T	37.00	mm	宽度
	B	37.0	mm	宽度
	C	29.0	mm	宽度
	R	2.0	mm	(最小)-内圈
	R1	1.5	mm	(最小)-外圈
	基本额定载荷	CR1	186000	N
COR1		289000	N	静载荷
CR2		19000	kgf	动载荷
COR2		29400	kgf	静载荷
极限转速	LG	2600	1/min	脂润滑
	LO	3600	1/min	油润滑
安装尺寸	DA1	82	mm	(最小)
	DB1	88	mm	(最大)
	DA2	121	mm	(最大)
	DA3	113	mm	(最小)
	DB2	126.0	mm	(最小)
	SA	6.0	mm	(最小)
	SB	8.0	mm	(最小)
	RA	2.0	mm	(最大)-内圈
	RA1	1.5	mm	(最大)-外圈
作用点位置	A	30.4	mm	作用点位置
常数	E	0.42		常数
轴向载荷系数	Y1	1.40		系数
	Y0	0.79		系数
重量	MASS	1880	g	重量

NSK HR33116J图片

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/0b210b46.html>

