


## NTN 30312U参数

主要尺寸	SD	60	mm	-
	D	130	mm	外径
	T	33.50	mm	宽度
	B	31.0	mm	宽度
	C	26.0	mm	宽度
	R	3.0	mm	(最小)
	R1	2.5	mm	(最小)
	型号	ORDER	30312U	
基本额定载荷	CR	180000	N	动载荷
	COR	210000	N	静载荷
	CRF	18 300	kgf	动载荷
	CORF	21 400	kgf	静载荷
极限转速	LSG	3 000	r/min	脂润滑
	LSO	4 000	r/min	油润滑
ISO的尺寸	ISO	2FB		-
作用点	A	26.5	mm	-
重量	MASS	2060	g	重量
安装尺寸	DA1	74	mm	(最小)
	DB1	77	mm	(最大)
	DA	118	mm	(最大)
	DA2	112	mm	(最小)
	DB	120		-
	SA	4	mm	(最小)
	SB	7.5	mm	(最小)
	RAS	2.5	mm	(最大)
R1AS	2	mm	(最大)	
常数	E	0.35		-
轴向载荷系数	Y2	1.74		-
	Y0	0.96		-

## NTN 30312U图片



参考资料:<http://www.sozhou.com/p/0fc85d7d.html>

