

NSK 6817NR参数

| | | | | |
|--------|-------|--------|-------|------|
| 安装尺寸 | RA | 1.0 | mm | (最大) |
| | DX | 117.0 | mm | (最小) |
| | CY | 2.9 | mm | (最大) |
| 重量 | MASS | 263 | g | 重量 |
| 基本额定载荷 | COR2 | 2040 | kgf | 静载荷 |
| 系数 | F0 | 17.1 | | 系数 |
| 止动环槽尺寸 | A | 2.10 | mm | (最大) |
| | BB | 1.30 | mm | (最小) |
| | DD1 | 107.60 | mm | (最大) |
| | RO | 0.40 | mm | (最大) |
| | RN | 0.5 | mm | (最小) |
| | 止动环尺寸 | DD2 | 115.7 | mm |
| | F | 1.12 | mm | (最大) |
| 安装尺寸 | DAM1 | 90.0 | mm | (最小) |
| | DA1 | 90.5 | mm | (最大) |
| | DA2 | 105.0 | mm | (最大) |
| 型号 | 型号 | 6817NR | | - |
| 外形尺寸 | SD | 85 | mm | 内径 |
| | D | 110 | mm | 外径 |
| | B | 13 | mm | 宽度 |
| | R | 1.0 | mm | (最小) |
| 基本额定载荷 | CR1 | 18700 | N | 动载荷 |
| | COR1 | 20000 | N | 静载荷 |
| | CR2 | 1910 | kgf | 动载荷 |

NSK 6817NR图片

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/14908a8c.html>

