

## NACHI 30232参数

|        |              |        |       |      |
|--------|--------------|--------|-------|------|
| 外形尺寸   | d            | 160    | mm    | 内径   |
|        | D            | 290    | mm    | 外径   |
|        | B            | 48     | mm    | 宽度   |
|        | T            | 52     | mm    | 宽度   |
|        | C            | 40     | mm    | 宽度   |
|        | r            | 4~5.5  | mm    | 轴向   |
|        | r            | 4~7.5  | mm    | 径向   |
|        | 载荷中心         | a      | -5.4  | mm   |
| 安装尺寸   | da(min)      | 178    | mm    | (最小) |
|        | db(max)      | 189    | mm    | (最大) |
|        | Da(min)      | 252    | mm    | (最小) |
|        | Db(min)      | 269    | mm    | (最小) |
|        | S1(min)      | 8      | mm    | (最小) |
|        | S2(min)      | 12     | mm    | (最小) |
|        | Cone ra(max) | 3      | mm    | 内圈   |
|        | Cup ra(max)  | 2.5    | mm    | 外圈   |
| 重量     | Mass         | 13300  | g     | 重量   |
| 基本额定载荷 | Cr           | 483000 | N     | 动载荷  |
|        | Cor          | 637000 | N     | 静载荷  |
| 极限速度   | Grease       | 1200   | r/min | 脂润滑  |
|        | Oil          | 1600   | r/min | 油润滑  |

## NACHI 30232图片

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/174773b6.html>

