

NSK 29372M参数

| | | | | |
|--------|------|----------|--------|------|
| 隔套尺寸 | DS2 | | mm | 最大 |
| 安装尺寸 | SDA | 450 | mm | 最小 |
| | DA | 495 | mm | 最大 |
| | DB | | mm | 最小 |
| | SRA | 4.0 | mm | 最大 |
| | 重量 | MASS | 107000 | g |
| 外形尺寸 | T | 122 | mm | 宽度 |
| | SR | 5.0 | mm | (最小) |
| 基本额定载荷 | CAN | 2670000 | N | 动载荷 |
| | COAN | 11500000 | N | 静载荷 |
| | CA | 272000 | kgf | 动载荷 |
| | COA | 1180000 | kgf | 静载荷 |
| 极限转速 | OIL | 600 | 1/min | 油润滑 |
| 尺寸 | SD1 | 525.0 | mm | 外径 |
| | D1 | 448.0 | mm | 内径 |
| | B | 41.0 | mm | 宽度 |
| | B1 | 41.0 | mm | 宽度 |
| | B2 | 117.0 | mm | 宽度 |
| | C | 59.0 | mm | 宽度 |
| | A | 202 | mm | 宽度 |
| 隔套尺寸 | DS1 | | mm | 最大 |
| 型号 | 型号 | 29372M | | - |
| 外形尺寸 | SD | 360 | mm | 内径 |
| | D | 560 | mm | 外径 |

NSK 29372M图片



参考资料:<http://www.sozhou.com/p/18194f20.html>

