

NSK HR32932J参数

型号	型号	HR32932J		-
外形尺寸	SD	160	mm	内径
	D	220	mm	外径
	T	38.00	mm	宽度
	B	38.0	mm	宽度
	C	30.0	mm	宽度
	R	2.5	mm	(最小)-内圈
	R1	2.0	mm	(最小)-外圈
	基本额定载荷	CR1	296000	N
COR1		570000	N	静载荷
CR2		30000	kgf	动载荷
COR2		58000	kgf	静载荷
极限转速	LG	1400	1/min	脂润滑
	LO	1900	1/min	油润滑
安装尺寸	DA1	175	mm	(最小)
	DB1	173	mm	(最大)
	DA2	208	mm	(最大)
	DA3	206	mm	(最小)
	DB2	212.0	mm	(最小)
	SA	7.0	mm	(最小)
	SB	8.0	mm	(最小)
	RA	2.0	mm	(最大)-内圈
	RA1	2.0	mm	(最大)-外圈
作用点位置	A	38.7	mm	作用点位置
常数	E	0.35		常数
轴向载荷系数	Y1	1.70		系数
	Y0	0.95		系数
重量	MASS	4320	g	重量

NSK HR32932J图片

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/187a4242.html>

