

NSK HR33014J参数

型号	型号	HR33014J		-
外形尺寸	SD	70	mm	内径
	D	110	mm	外径
	T	31.00	mm	宽度
	B	31.0	mm	宽度
	C	25.5	mm	宽度
	R	1.5	mm	(最小)-内圈
	R1	1.5	mm	(最小)-外圈
	基本额定载荷	CR1	127000	N
COR1		204000	N	静载荷
CR2		12900	kgf	动载荷
COR2		20800	kgf	静载荷
极限转速	LG	3000	1/min	脂润滑
	LO	4300	1/min	油润滑
安装尺寸	DA1	81	mm	(最小)
	DB1	78	mm	(最大)
	DA2	101	mm	(最大)
	DA3	100	mm	(最小)
	DB2	105.0	mm	(最小)
	SA	5.0	mm	(最小)
	SB	5.5	mm	(最小)
	RA	1.5	mm	(最大)-内圈
	RA1	1.5	mm	(最大)-外圈
作用点位置	A	22.2	mm	作用点位置
常数	E	0.28		常数
轴向载荷系数	Y1	2.10		系数
	Y0	1.20		系数
重量	MASS	1110	g	重量

NSK HR33014J图片

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/1b0ebc5b.html>

