

## NSK HR32948J参数

型号	型号	HR32948J		-
外形尺寸	SD	240	mm	内径
	D	320	mm	外径
	T	51.00	mm	宽度
	B	51.0	mm	宽度
	C	39.0	mm	宽度
	R	3.0	mm	(最小)-内圈
	R1	2.5	mm	(最小)-外圈
	基本额定载荷	CR1	500000	N
COR1		1040000	N	静载荷
CR2		51000	kgf	动载荷
COR2		107000	kgf	静载荷
极限转速	LG	950	1/min	脂润滑
	LO	1300	1/min	油润滑
安装尺寸	DA1	258	mm	(最小)
	DB1	255	mm	(最大)
	DA2	308	mm	(最大)
	DA3	297	mm	(最小)
	DB2	314.0	mm	(最小)
	SA	9.0	mm	(最小)
	SB	12.0	mm	(最小)
	RA	2.5	mm	(最大)-内圈
	RA1	2.0	mm	(最大)-外圈
作用点位置	A	65.1	mm	作用点位置
常数	E	0.46		常数
轴向载荷系数	Y1	1.30		系数
	Y0	0.72		系数
重量	MASS	11100	g	重量

## NSK HR32948J图片

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/1c40c262.html>

