

## NSK 22348CAKE4参数

|        |      |            |       |      |
|--------|------|------------|-------|------|
| 型号     | 型号   | 22348CAKE4 |       | -    |
| 外形尺寸   | SD   | 240        | mm    | 内径   |
|        | D    | 500        | mm    | 外径   |
|        | B    | 155.0      | mm    | 宽度   |
|        | R    | 5.0        | mm    | (最小) |
| 基本额定载荷 | CR1  | 2600000    | N     | 动载荷  |
|        | COR1 | 3800000    | N     | 静载荷  |
|        | CR2  | 265000     | kgf   | 动载荷  |
|        | COR2 | 385000     | kgf   | 静载荷  |
| 极限转速   | LG   | 670        | 1/min | 脂润滑  |
|        | LO   | 850        | 1/min | 油润滑  |
| 安装尺寸   | DA1  | 262        | mm    | (最小) |
|        | DA2  |            | mm    | (最大) |
|        | DA3  | 478        | mm    | (最大) |
|        | DA4  | 423        | mm    | (最小) |
|        | RA   | 4.0        | mm    | (最大) |
| 常数     | E    | 0.32       |       | -    |
| 轴向载荷系数 | Y2   | 3.2        |       | -    |
|        | Y3   | 2.1        |       | -    |
|        | Y0   | 2.1        |       | -    |
| 重量     | MASS | 147000     | g     | 重量   |

## NSK 22348CAKE4图片

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/1e15281b.html>

