

NSK HR30218J参数

型号	型号	HR30218J		-
外形尺寸	SD	90	mm	内径
	D	160	mm	外径
	T	32.50	mm	宽度
	B	30.0	mm	宽度
	C	26.0	mm	宽度
	R	2.5	mm	(最小)-内圈
	R1	2.0	mm	(最小)-外圈
	基本额定载荷	CR1	201000	N
COR1		256000	N	静载荷
CR2		20500	kgf	动载荷
COR2		26100	kgf	静载荷
极限转速	LG	2200	1/min	脂润滑
	LO	3000	1/min	油润滑
安装尺寸	DA1	105	mm	(最小)
	DB1	103	mm	(最大)
	DA2	150	mm	(最大)
	DA3	141	mm	(最小)
	DB2	150.0	mm	(最小)
	SA	5.0	mm	(最小)
	SB	6.5	mm	(最小)
	RA	2.0	mm	(最大)-内圈
	RA1	2.0	mm	(最大)-外圈
作用点位置	A	31.7	mm	作用点位置
常数	E	0.42		常数
轴向载荷系数	Y1	1.40		系数
	Y0	0.79		系数
重量	MASS	2600	g	重量

NSK HR30218J图片

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/1fdee20a.html>

