

NSK HR32311J参数

型号	型号	HR32311J		-
外形尺寸	SD	55	mm	内径
	D	120	mm	外径
	T	45.50	mm	宽度
	B	43.0	mm	宽度
	C	35.0	mm	宽度
	R	2.5	mm	(最小)-内圈
	R1	2.0	mm	(最小)-外圈
	基本额定载荷	CR1	204000	N
COR1		258000	N	静载荷
CR2		20800	kgf	动载荷
COR2		26300	kgf	静载荷
极限转速	LG	3200	1/min	脂润滑
	LO	4300	1/min	油润滑
安装尺寸	DA1	73	mm	(最小)
	DB1	67	mm	(最大)
	DA2	110	mm	(最大)
	DA3	99	mm	(最小)
	DB2	111.0	mm	(最小)
	SA	4.0	mm	(最小)
	SB	10.5	mm	(最小)
	RA	2.0	mm	(最大)-内圈
	RA1	2.0	mm	(最大)-外圈
作用点位置	A	29.9	mm	作用点位置
常数	E	0.35		常数
轴向载荷系数	Y1	1.70		系数
	Y0	0.96		系数
重量	MASS	2390	g	重量

NSK HR32311J图片

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/20548628.html>

