

## NSK HR32020XJ参数

外形尺寸	R	2.0	mm	(最小)-内圈
	R1	1.5	mm	(最小)-外圈
基本额定载荷	CR1	176000	N	动载荷
	COR1	294000	N	静载荷
	CR2	17900	kgf	动载荷
	COR2	30000	kgf	静载荷
	极限转速	LG	2200	1/min
	LO	3000	1/min	油润滑
安装尺寸	DA1	112	mm	(最小)
	DB1	109	mm	(最大)
	DA2	141	mm	(最大)
	DA3	136	mm	(最小)
	DB2	144.0	mm	(最小)
	SA	6.0	mm	(最小)
	SB	8.0	mm	(最小)
	RA	2.0	mm	(最大)-内圈
	RA1	1.5	mm	(最大)-外圈
	作用点位置	A	32.5	mm
常数	E	0.46		常数
轴向载荷系数	Y1	1.30		系数
	Y0	0.72		系数
重量	MASS	1950	g	重量
型号	型号	HR32020XJ		-
外形尺寸	SD	100	mm	内径
	D	150	mm	外径
	T	32.00	mm	宽度
	B	32.0	mm	宽度
	C	24.0	mm	宽度

## NSK HR32020XJ图片

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/21964c46.html>

