

NSK HR33108J参数

基本额定载荷	COR1	101000	N	静载荷
	CR2	8000	kgf	动载荷
	COR2	10300	kgf	静载荷
极限转速	LG	4800	1/min	脂润滑
	L0	6700	1/min	油润滑
安装尺寸	DA1	51	mm	(最小)
	DB1	46	mm	(最大)
	DA2	66	mm	(最大)
	DA3	65	mm	(最小)
	DB2	71.0	mm	(最小)
	SA	4.0	mm	(最小)
	SB	5.5	mm	(最小)
	RA	1.5	mm	(最大)-内圈
	RA1	1.5	mm	(最大)-外圈
作用点位置	A	18.0	mm	作用点位置
常数	E	0.36		常数
轴向载荷系数	Y1	1.70		系数
	Y0	0.93		系数
重量	MASS	503	g	重量
型号	型号	HR33108J		-
外形尺寸	SD	40	mm	内径
	D	75	mm	外径
	T	26.00	mm	宽度
	B	26.0	mm	宽度
	C	20.5	mm	宽度
	R	1.5	mm	(最小)-内圈
	R1	1.5	mm	(最小)-外圈
基本额定载荷	CR1	78500	N	动载荷

NSK HR33108J图片

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/2213ded9.html>

