

## NACHI 7240BDF参数

|        |          |        |       |      |
|--------|----------|--------|-------|------|
| 外形尺寸   | d        | 200    | mm    | 内径   |
|        | D        | 360    | mm    | 外径   |
|        | B        | 58     | mm    | 宽度   |
|        | r        | 4~6.5  | mm    | 轴向   |
|        | r        | 4~9    | mm    | 轴向   |
|        | r1       | 1.5~3  | mm    | 轴向   |
|        | r1       | 1.5~5  | mm    | 轴向   |
|        | 载荷中心     | a      | 88.5  | mm   |
| 安装尺寸   | da1(min) | 218    | mm    | (最小) |
|        | da2(min) | 209    | mm    | (最小) |
|        | Da1(max) | 342    | mm    | (最大) |
|        | Da2(max) | 351    | mm    | (最大) |
|        | ra(max)  | 3      | mm    | (最大) |
|        | ra1(max) | 1.5    | mm    | (最大) |
| 重量     | Mass     | 51000  | g     | 重量   |
| 基本额定载荷 | Cr       | 510000 | N     | 动载荷  |
|        | Cor      | 840000 | N     | 静载荷  |
| 极限速度   | Grease   | 1000   | r/min | 脂润滑  |
|        | Oil      | 1500   | r/min | 油润滑  |

## NACHI 7240BDF图片

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/223962a6.html>

