

NTN 4T-33109参数

主要尺寸	SD	45	mm	-
	D	80	mm	外径
	T	26.00	mm	宽度
	B	26.0	mm	宽度
	C	20.5	mm	宽度
	R	1.5	mm	(最小)
	R1	1.5	mm	(最小)
	型号	ORDER	4T-33109	
基本额定载荷	CR	84500	N	动载荷
	COR	115000	N	静载荷
	CRF	8 650	kgf	动载荷
	CORF	11 700	kgf	静载荷
极限转速	LSG	4 700	r/min	脂润滑
	LSO	6 200	r/min	油润滑
ISO的尺寸	ISO	3CE		-
作用点	A	19.5	mm	-
重量	MASS	540	g	重量
安装尺寸	DA1	53.5	mm	(最小)
	DB1	52	mm	(最大)
	DA	71.5	mm	(最大)
	DA2	69	mm	(最小)
	DB	77		-
	SA	4	mm	(最小)
	SB	5.5	mm	(最小)
	RAS	1.5	mm	(最大)
	R1AS	1.5	mm	(最大)
常数	E	0.38		-
轴向载荷系数	Y2	1.57		-
	Y0	0.86		-

NTN 4T-33109图片



参考资料:<http://www.sozhou.com/p/223b7a3e.html>

