

NSK 6302N参数

| | | | | |
|--------|------|-------|-----|------|
| 重量 | MASS | 83 | g | 重量 |
| 型号 | 型号 | 6302N | | - |
| 外形尺寸 | SD | 15 | mm | 内径 |
| | D | 42 | mm | 外径 |
| | B | 13 | mm | 宽度 |
| | R | 1.0 | mm | (最小) |
| 基本额定载荷 | CR1 | 11400 | N | 动载荷 |
| | COR1 | 5450 | N | 静载荷 |
| | CR2 | 1170 | kgf | 动载荷 |
| | COR2 | 555 | kgf | 静载荷 |
| 系数 | F0 | 12.3 | | 系数 |
| 止动环槽尺寸 | A | 2.06 | mm | (最大) |
| | BB | 1.35 | mm | (最小) |
| | DD1 | 39.75 | mm | (最大) |
| | RO | 0.40 | mm | (最大) |
| | RN | 0.5 | mm | (最小) |
| 安装尺寸 | DAM1 | 20.0 | mm | (最小) |
| | DA1 | 22.5 | mm | (最大) |
| | DA2 | 37.0 | mm | (最大) |
| | RA | 1.0 | mm | (最大) |

NSK 6302N图片

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/22e30f5b.html>

