

## NSK HR33006J参数

外形尺寸	R1	1.0	mm	(最小)-外圈
基本额定载荷	CR1	42000	N	动载荷
	COR1	54000	N	静载荷
	CR2	4250	kgf	动载荷
	COR2	5500	kgf	静载荷
	极限转速	LG	6700	1/min
	LO	9000	1/min	油润滑
安装尺寸	DA1	39	mm	(最小)
	DB1	35	mm	(最大)
	DA2	49	mm	(最大)
	DA3	48	mm	(最小)
	DB2	52.0	mm	(最小)
	SA	3.0	mm	(最小)
	SB	4.0	mm	(最小)
	RA	1.0	mm	(最大)-内圈
	RA1	1.0	mm	(最大)-外圈
	作用点位置	A	13.1	mm
常数	E	0.29		常数
轴向载荷系数	Y1	2.10		系数
	Y0	1.10		系数
重量	MASS	208	g	重量
型号	型号	HR33006J		-
外形尺寸	SD	30	mm	内径
	D	55	mm	外径
	T	20.00	mm	宽度
	B	20.0	mm	宽度
	C	16.0	mm	宽度
	R	1.0	mm	(最小)-内圈

## NSK HR33006J图片

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/22e51c8b.html>

