

NTN 4T-30311参数

主要尺寸	SD	55	mm	-
	D	120	mm	外径
	T	31.50	mm	宽度
	B	29.0	mm	宽度
	C	25.0	mm	宽度
	R	2.5	mm	(最小)
	R1	2.0	mm	(最小)
	型号	ORDER	4T-30311	
基本额定载荷	CR	155000	N	动载荷
	COR	179000	N	静载荷
	CRF	15 800	kgf	动载荷
	CORF	18 300	kgf	静载荷
极限转速	LSG	3 300	r/min	脂润滑
	LSO	4 400	r/min	油润滑
ISO的尺寸	ISO	2FB		-
作用点	A	24.5	mm	-
重量	MASS	1660	g	重量
安装尺寸	DA1	67	mm	(最小)
	DB1	71	mm	(最大)
	DA	110	mm	(最大)
	DA2	104	mm	(最小)
	DB	111		-
	SA	4	mm	(最小)
	SB	6.5	mm	(最小)
	RAS	2	mm	(最大)
R1AS	2	mm	(最大)	
常数	E	0.35		-
轴向载荷系数	Y2	1.74		-
	Y0	0.96		-

NTN 4T-30311图片



参考资料:<http://www.sozhou.com/p/2369d176.html>

