

NSK HR30314J参数

| | | | | |
|--------|------|----------|-------|---------|
| 安装尺寸 | DB2 | 140.0 | mm | (最小) |
| | SA | 4.0 | mm | (最小) |
| | SB | 8.0 | mm | (最小) |
| | RA | 2.5 | mm | (最大)-内圈 |
| | RA1 | 2.0 | mm | (最大)-外圈 |
| 作用点位置 | A | 29.7 | mm | 作用点位置 |
| 常数 | E | 0.35 | | 常数 |
| 轴向载荷系数 | Y1 | 1.70 | | 系数 |
| | Y0 | 0.96 | | 系数 |
| 重量 | MASS | 3030 | g | 重量 |
| 型号 | 型号 | HR30314J | | - |
| 外形尺寸 | SD | 70 | mm | 内径 |
| | D | 150 | mm | 外径 |
| | T | 38.00 | mm | 宽度 |
| | B | 35.0 | mm | 宽度 |
| | C | 30.0 | mm | 宽度 |
| | R | 3.0 | mm | (最小)-内圈 |
| | R1 | 2.5 | mm | (最小)-外圈 |
| 基本额定载荷 | CR1 | 227000 | N | 动载荷 |
| | COR1 | 268000 | N | 静载荷 |
| | CR2 | 23200 | kgf | 动载荷 |
| | COR2 | 27400 | kgf | 静载荷 |
| 极限转速 | LG | 2400 | 1/min | 脂润滑 |
| | LO | 3400 | 1/min | 油润滑 |
| 安装尺寸 | DA1 | 88 | mm | (最小) |
| | DB1 | 89 | mm | (最大) |
| | DA2 | 138 | mm | (最大) |
| | DA3 | 132 | mm | (最小) |

NSK HR30314J图片

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/23777eb8.html>

