

NSK HR31321J参数

型号	型号	HR31321J		-
外形尺寸	SD	105	mm	内径
	D	225	mm	外径
	T	58.00	mm	宽度
	B	53.0	mm	宽度
	C	36.0	mm	宽度
	R	4.0	mm	(最小)-内圈
	R1	3.0	mm	(最小)-外圈
	基本额定载荷	CR1	415000	N
COR1		540000	N	静载荷
CR2		42000	kgf	动载荷
COR2		55000	kgf	静载荷
极限转速	LG	1500	1/min	脂润滑
	LO	2000	1/min	油润滑
安装尺寸	DA1	141	mm	(最小)
	DB1	130	mm	(最大)
	DA2	211	mm	(最大)
	DA3	177	mm	(最小)
	DB2	211.0	mm	(最小)
	SA	7.0	mm	(最小)
	SB	22.0	mm	(最小)
	RA	3.0	mm	(最大)-内圈
	RA1	2.5	mm	(最大)-外圈
作用点位置	A	70.2	mm	作用点位置
常数	E	0.83		常数
轴向载荷系数	Y1	0.73		系数
	Y0	0.40		系数
重量	MASS	10000	g	重量

NSK HR31321J图片

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/23e42f8a.html>

