

TIMKEN 65385/65320参数

轴承类型	Bearing Type	TRB		-
子类	Bearing Subtype	TS		-
尺寸	Cone (Inner)	65385		内圈
	Cup (Outer)	65320		外圈
额定载荷	d	44.45	mm	内径
	D	114.3	mm	外径
	T	44.45	mm	宽度
	C1	223746	N	一百万转动态径向载荷
	C90	57826.9	N	九千万转动态径向载荷
	Ca90	42702.9	N	九千万转单列轴承动态轴向载荷
	C0	255773	N	静态额定载荷
尺寸	$K = 0.39 / \tan$ (contact angle)	1.36		系数
	$e = 1.5 * \tan$ (contact angle)	0.43		系数
	$Y = 0.4 / \tan$ (contact angle)	1.39		系数
几何结构系数	Cg	0.1053		几何系数
尺寸	B	44.45	mm	内圈宽度
	R	3.556	mm	最大轴肩倒角半径
	db	67.056	mm	轴肩直径
	da	59.944	mm	轴肩直径
	Aa	3.556	mm	保持架（负值表示保持架超出内圈大端面）
	Ab	1.016	mm	保持架（负值表示保持架没超出内圈小端面）
	C	34.925	mm	外圈宽度
	r	3.302	mm	最大轴承座挡肩圆角半径
	Db	97.028	mm	轴承座挡肩直径
	Da	106.934	mm	轴承座挡肩直径
	a	-12.446	mm	有效中心位置
	重量	Assembly Weight	2304.25	g

TIMKEN 65385/65320图片







参考资料:<http://www.sozhou.com/p/28eabb99.html>

