

NTN 4T-332/32参数

主要尺寸	SD	32	mm	-
	D	65	mm	外径
	T	26.00	mm	宽度
	B	26.0	mm	宽度
	C	20.5	mm	宽度
	R	1.0	mm	(最小)
	R1	1.0	mm	(最小)
	型号	ORDER	4T-332/32	
基本额定载荷	CR	70500	N	动载荷
	COR	85000	N	静载荷
	CRF	7 200	kgf	动载荷
	CORF	8 650	kgf	静载荷
极限转速	LSG	6 000	r/min	脂润滑
	LSO	8 000	r/min	油润滑
ISO的尺寸	ISO	2DE		-
作用点	A	17.0	mm	-
重量	MASS	400	g	重量
安装尺寸	DA1	37.5	mm	(最小)
	DB1	38	mm	(最大)
	DA	59.5	mm	(最大)
	DA2	55	mm	(最小)
	DB	62		-
	SA	5	mm	(最小)
	SB	5.5	mm	(最小)
	RAS	1	mm	(最大)
	R1AS	1	mm	(最大)
常数	E	0.35		-
轴向载荷系数	Y2	1.73		-
	Y0	0.95		-

NTN 4T-332/32图片



参考资料:<http://www.sozhou.com/p/299f621a.html>

