

NTN 32221U参数

主要尺寸	SD	105	mm	-
	D	190	mm	外径
	T	53.00	mm	宽度
	B	50.0	mm	宽度
	C	43.0	mm	宽度
	R	3.0	mm	(最小)
	R1	2.5	mm	(最小)
	型号	ORDER	32221U	
基本额定载荷	CR	380000	N	动载荷
	COR	540000	N	静载荷
	CRF	38 500	kgf	动载荷
	CORF	55 500	kgf	静载荷
极限转速	LSG	1 900	r/min	脂润滑
	LSO	2 500	r/min	油润滑
ISO的尺寸	ISO	3FC		-
作用点	A	44.0	mm	-
重量	MASS	6250	g	重量
安装尺寸	DA1	119	mm	(最小)
	DB1	119	mm	(最大)
	DA	178	mm	(最大)
	DA2	161	mm	(最小)
	DB	180		-
	SA	6	mm	(最小)
	SB	10	mm	(最小)
	RAS	2.5	mm	(最大)
R1AS	2	mm	(最大)	
常数	E	0.42		-
轴向载荷系数	Y2	1.43		-
	Y0	0.79		-

NTN 32221U图片



参考资料:<http://www.sozhou.com/p/2a5ecc7b.html>

