

## NSK HR30303J参数

型号	型号	HR30303J		-
外形尺寸	SD	17	mm	内径
	D	47	mm	外径
	T	15.25	mm	宽度
	B	14.0	mm	宽度
	C	12.0	mm	宽度
	R	1.0	mm	(最小)-内圈
	R1	1.0	mm	(最小)-外圈
	基本额定载荷	CR1	29200	N
COR1		26700	N	静载荷
CR2		2980	kgf	动载荷
COR2		2720	kgf	静载荷
极限转速	LG	8500	1/min	脂润滑
	LO	12000	1/min	油润滑
安装尺寸	DA1	26	mm	(最小)
	DB1	24	mm	(最大)
	DA2	41	mm	(最大)
	DA3	40	mm	(最小)
	DB2	43.0	mm	(最小)
	SA	2.0	mm	(最小)
	SB	3.0	mm	(最小)
	RA	1.0	mm	(最大)-内圈
	RA1	1.0	mm	(最大)-外圈
作用点位置	A	10.4	mm	作用点位置
常数	E	0.29		常数
轴向载荷系数	Y1	2.10		系数
	Y0	1.20		系数
重量	MASS	134	g	重量

## NSK HR30303J图片

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/2b59354e.html>

