

### NTN 4T-323/32C参数

主要尺寸	SD	32	mm	-
	D	75	mm	外径
	T	29.75	mm	宽度
	B	28.0	mm	宽度
	C	23.0	mm	宽度
	R	1.5	mm	(最小)
	R1	1.5	mm	(最小)
	型号	ORDER	4T-323/32C	
基本额定载荷	CR	84000	N	动载荷
	COR	102000	N	静载荷
	CRF	8 600	kgf	动载荷
	CORF	10 400	kgf	静载荷
极限转速	LSG	5 200	r/min	脂润滑
	LSO	6 900	r/min	油润滑
ISO的尺寸	ISO	5FD		-
作用点	A	23.0	mm	-
重量	MASS	660	g	重量
安装尺寸	DA1	40.5	mm	(最小)
	DB1	39	mm	(最大)
	DA	66.5	mm	(最大)
	DA2	61	mm	(最小)
	DB	71		-
	SA	3	mm	(最小)
	SB	6.5	mm	(最小)
	RAS	1.5	mm	(最大)
	R1AS	1.5	mm	(最大)
常数	E	0.55		-
轴向载荷系数	Y2	1.1		-
	Y0	0.6		-

### NTN 4T-323/32C图片



参考资料:<http://www.sozhou.com/p/2eab9109.html>

