

## NSK HR31317J参数

外形尺寸	SD	85	mm	内径
	D	180	mm	外径
	T	44.50	mm	宽度
	B	41.0	mm	宽度
	C	28.0	mm	宽度
	R	4.0	mm	(最小)-内圈
	R1	3.0	mm	(最小)-外圈
	基本额定载荷	CR1	261000	N
COR1		315000	N	静载荷
CR2		26600	kgf	动载荷
COR2		32000	kgf	静载荷
极限转速	LG	1900	1/min	脂润滑
	LO	2600	1/min	油润滑
安装尺寸	DA1	113	mm	(最小)
	DB1	103	mm	(最大)
	DA2	166	mm	(最大)
	DA3	144	mm	(最小)
	DB2	169.0	mm	(最小)
	SA	6.0	mm	(最小)
	SB	16.5	mm	(最小)
	RA	3.0	mm	(最大)-内圈
	RA1	2.5	mm	(最大)-外圈
作用点位置	A	55.3	mm	作用点位置
常数	E	0.83		常数
轴向载荷系数	Y1	0.73		系数
	Y0	0.40		系数
重量	MASS	4880	g	重量
型号	型号	HR31317J		-

## NSK HR31317J图片

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/32421f17.html>

