

## NTN 32219U参数

主要尺寸	SD	95	mm	-
	D	170	mm	外径
	T	45.50	mm	宽度
	B	43.0	mm	宽度
	C	37.0	mm	宽度
	R	3.0	mm	(最小)
	R1	2.5	mm	(最小)
	型号	ORDER	32219U	
基本额定载荷	CR	299000	N	动载荷
	COR	415000	N	静载荷
	CRF	30 500	kgf	动载荷
	CORF	42 500	kgf	静载荷
极限转速	LSG	2 100	r/min	脂润滑
	LSO	2 800	r/min	油润滑
ISO的尺寸	ISO	3FC		-
作用点	A	39.0	mm	-
重量	MASS	4300	g	重量
安装尺寸	DA1	109	mm	(最小)
	DB1	108	mm	(最大)
	DA	158	mm	(最大)
	DA2	145	mm	(最小)
	DB	161		-
	SA	5	mm	(最小)
	SB	8.5	mm	(最小)
	RAS	2.5	mm	(最大)
R1AS	2	mm	(最大)	
常数	E	0.42		-
轴向载荷系数	Y2	1.43		-
	Y0	0.79		-

## NTN 32219U图片



参考资料:<http://www.sozhou.com/p/34553a38.html>

