

NSK HR32204CJ参数

基本额定载荷	CR2	3200	kgf	动载荷
	COR2	3400	kgf	静载荷
极限转速	LG	8000	1/min	脂润滑
型号	型号	HR32204CJ		-
外形尺寸	SD	20	mm	内径
	D	47	mm	外径
	T	19.25	mm	宽度
	B	18.0	mm	宽度
	C	15.0	mm	宽度
	R	1.0	mm	(最小)-内圈
	R1	1.0	mm	(最小)-外圈
	基本额定载荷	CR1	31500	N
	COR1	33500	N	静载荷
极限转速	LO	11000	1/min	油润滑
安装尺寸	DA1	29	mm	(最小)
	DB1	25	mm	(最大)
	DA2	41	mm	(最大)
	DA3	36	mm	(最小)
	DB2	44.0	mm	(最小)
	SA	2.0	mm	(最小)
	SB	4.0	mm	(最小)
	RA	1.0	mm	(最大)-内圈
	RA1	1.0	mm	(最大)-外圈
作用点位置	A	14.5	mm	作用点位置
常数	E	0.52		常数
轴向载荷系数	Y1	1.20		系数
	Y0	0.64		系数
重量	MASS	166	g	重量

NSK HR32204CJ图片

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/353e591d.html>

