

NACHI 29428EX参数

| | | | | |
|--------|-----------|---------|-------|------|
| 外形尺寸 | d | 140 | mm | 内径 |
| | D | 280 | mm | 外径 |
| | T | 85 | mm | 宽度 |
| | r | 4~6.5 | mm | 倒角 |
| 参考尺寸 | d1 | 246 | mm | - |
| | D1 | 196 | mm | - |
| | B | 53.6 | mm | - |
| | B1 | 74.4 | mm | - |
| | C | 41 | mm | - |
| | A | 86 | mm | - |
| 安装尺寸 | da (min) | 205 | mm | (最小) |
| | Da (max) | 235 | mm | (最大) |
| | ra (max) | 3 | mm | (最大) |
| | db1 (max) | 153 | mm | (最大) |
| | db2 (max) | 160 | mm | (最大) |
| 重量 | Mass | 22800 | g | 重量 |
| 基本额定载荷 | Ca | 1410000 | N | 动载荷 |
| | Coa | 4350000 | N | 静载荷 |
| 极限速度 | Grease | 850 | r/min | 脂润滑 |
| | Oil | 1200 | r/min | 油润滑 |

NACHI 29428EX图片

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/357abdcf.html>

