

NSK 232/750CAKE4参数

| | | | | |
|--------|------|--------------|-------|------|
| 型号 | 型号 | 232/750CAKE4 | | - |
| 外形尺寸 | SD | 750 | mm | 内径 |
| | D | 1360 | mm | 外径 |
| | B | 475.0 | mm | 宽度 |
| | R | 15.0 | mm | (最小) |
| 基本额定载荷 | CR1 | 17700000 | N | 动载荷 |
| | COR1 | 35500000 | N | 静载荷 |
| | CR2 | 1800000 | kgf | 动载荷 |
| | COR2 | 3600000 | kgf | 静载荷 |
| 极限转速 | LG | 140 | 1/min | 脂润滑 |
| | LO | 190 | 1/min | 油润滑 |
| 安装尺寸 | DA1 | 814 | mm | (最小) |
| | DA2 | | mm | (最大) |
| | DA3 | 1296 | mm | (最大) |
| | DA4 | 1148 | mm | (最小) |
| | RA | 12.0 | mm | (最大) |
| 常数 | E | 0.36 | | - |
| 轴向载荷系数 | Y2 | 2.8 | | - |
| | Y3 | 1.9 | | - |
| | Y0 | 1.8 | | - |
| 重量 | MASS | 2980000 | g | 重量 |

NSK 232/750CAKE4图片

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/369f1c6c.html>

