

## NSK HR33207J参数

型号	型号	HR33207J		-
外形尺寸	SD	35	mm	内径
	D	72	mm	外径
	T	28.00	mm	宽度
	B	28.0	mm	宽度
	C	22.0	mm	宽度
	R	1.5	mm	(最小)-内圈
	R1	1.5	mm	(最小)-外圈
	基本额定载荷	CR1	86500	N
COR1		108000	N	静载荷
CR2		8850	kgf	动载荷
COR2		11100	kgf	静载荷
极限转速	LG	5300	1/min	脂润滑
	LO	7100	1/min	油润滑
安装尺寸	DA1	46	mm	(最小)
	DB1	41	mm	(最大)
	DA2	63	mm	(最大)
	DA3	61	mm	(最小)
	DB2	68.0	mm	(最小)
	SA	5.0	mm	(最小)
	SB	6.0	mm	(最小)
	RA	1.5	mm	(最大)-内圈
	RA1	1.5	mm	(最大)-外圈
作用点位置	A	18.3	mm	作用点位置
常数	E	0.35		常数
轴向载荷系数	Y1	1.70		系数
	Y0	0.93		系数
重量	MASS	540	g	重量

## NSK HR33207J图片

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/370c12c2.html>

