

NSK HR30334J参数

安装尺寸	DA2	342	mm	(最大)
	DA3	310	mm	(最小)
	DB2	329.0	mm	(最小)
	SA	10.0	mm	(最小)
	SB	18.0	mm	(最小)
	RA	4.0	mm	(最大)-内圈
	RA1	3.0	mm	(最大)-外圈
	作用点位置	A	67.3	mm
常数	E	0.35		常数
轴向载荷系数	Y1	1.70		系数
	Y0	0.96		系数
重量	MASS	34500	g	重量
型号	型号	HR30334J		-
外形尺寸	SD	170	mm	内径
	D	360	mm	外径
	T	80.00	mm	宽度
	B	72.0	mm	宽度
	C	62.0	mm	宽度
	R	5.0	mm	(最小)-内圈
	R1	4.0	mm	(最小)-外圈
	基本额定载荷	CR1	960000	N
COR1		1230000	N	静载荷
CR2		98000	kgf	动载荷
COR2		125000	kgf	静载荷
极限转速	LG	1000	1/min	脂润滑
	LO	1300	1/min	油润滑
安装尺寸	DA1	197	mm	(最小)
	DB1	214	mm	(最大)

NSK HR30334J图片

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/3779df43.html>

