

NSK HR32234J参数

型号	型号	HR32234J		-
外形尺寸	SD	170	mm	内径
	D	310	mm	外径
	T	91.00	mm	宽度
	B	86.0	mm	宽度
	C	71.0	mm	宽度
	R	5.0	mm	(最小)-内圈
	R1	4.0	mm	(最小)-外圈
	基本额定载荷	CR1	930000	N
COR1		1450000	N	静载荷
CR2		94500	kgf	动载荷
COR2		148000	kgf	静载荷
极限转速	LG	1100	1/min	脂润滑
	LO	1500	1/min	油润滑
安装尺寸	DA1	197	mm	(最小)
	DB1	197	mm	(最大)
	DA2	292	mm	(最大)
	DA3	262	mm	(最小)
	DB2	294.0	mm	(最小)
	SA	10.0	mm	(最小)
	SB	20.0	mm	(最小)
	RA	4.0	mm	(最大)-内圈
RA1	3.0	mm	(最大)-外圈	
作用点位置	A	76.4	mm	作用点位置
常数	E	0.44		常数
轴向载荷系数	Y1	1.40		系数
	Y0	0.76		系数
重量	MASS	28000	g	重量

NSK HR32234J图片

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/37da5ecd.html>

