

## TIMKEN 2794/2720参数

轴承类型	Bearing Type	TRB		-	
子类	Bearing Subtype	TS		-	
尺寸	Cone (Inner)	2794		内圈	
	Cup (Outer)	2720		外圈	
尺寸	d	36.4871	mm	内径	
	D	76.2	mm	外径	
	T	23.7744	mm	宽度	
	额定载荷	C1	86740.3	N	一百万转动态径向载荷
		C90	22508	N	九千万转动态径向载荷
Ca90		11698.8	N	九千万转单列轴承动态轴向载荷	
C0		102309	N	静态额定载荷	
K = 0.39 / Tan (contact angle)		1.93		系数	
尺寸	e = 1.5 * Tan (contact angle)	0.30		系数	
	Y = 0.4 / Tan (contact angle)	1.98		系数	
几何结构系数	Cg	0.0725		几何系数	
尺寸	B	25.654	mm	内圈宽度	
	R	3.556	mm	最大轴肩倒角半径	
	db	49.022	mm	轴肩直径	
	da	42.418	mm	轴肩直径	
	Aa	1.524	mm	保持架（负值表示保持架超出内圈大端面）	
	Ab	1.016	mm	保持架（负值表示保持架没超出内圈小端面）	
	C	19.05	mm	外圈宽度	
	r	3.302	mm	最大轴承座挡肩圆角半径	
	Db	66.04	mm	轴承座挡肩直径	
	Da	70.104	mm	轴承座挡肩直径	
	a	-8.128	mm	有效中心位置	
	重量	Assembly Weight	512.56	g	-

TIMKEN 2794/2720图片







参考资料:<http://www.sozhou.com/p/387da6cf.html>

