

NSK HR33022J参数

安装尺寸	RA	2.0	mm	(最大)-内圈
	RA1	2.0	mm	(最大)-外圈
作用点位置	A	33.7	mm	作用点位置
常数	E	0.29		常数
轴向载荷系数	Y1	2.10		系数
	Y0	1.20		系数
重量	MASS	3840	g	重量
型号	型号	HR33022J		-
外形尺寸	SD	110	mm	内径
	D	170	mm	外径
	T	47.00	mm	宽度
	B	47.0	mm	宽度
	C	37.0	mm	宽度
	R	2.5	mm	(最小)-内圈
	R1	2.0	mm	(最小)-外圈
	基本额定载荷	CR1	294000	N
	COR1	515000	N	静载荷
	CR2	30000	kgf	动载荷
	COR2	52500	kgf	静载荷
极限转速	LG	2000	1/min	脂润滑
	LO	2600	1/min	油润滑
安装尺寸	DA1	125	mm	(最小)
	DB1	121	mm	(最大)
	DA2	160	mm	(最大)
	DA3	153	mm	(最小)
	DB2	161.0	mm	(最小)
	SA	7.0	mm	(最小)
	SB	10.0	mm	(最小)

NSK HR33022J图片

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/39c21b28.html>

