

NTN 32314U参数

主要尺寸	SD	70	mm	-
	D	150	mm	外径
	T	54.00	mm	宽度
	B	51.0	mm	宽度
	C	42.0	mm	宽度
	R	3.0	mm	(最小)
	R1	2.5	mm	(最小)
	型号	ORDER	32314U	
基本额定载荷	CR	310000	N	动载荷
	COR	405000	N	静载荷
	CRF	31 500	kgf	动载荷
	CORF	41 000	kgf	静载荷
极限转速	LSG	2 600	r/min	脂润滑
	LSO	3 500	r/min	油润滑
ISO的尺寸	ISO	2GD		-
作用点	A	36.5	mm	-
重量	MASS	4460	g	重量
安装尺寸	DA1	84	mm	(最小)
	DB1	86	mm	(最大)
	DA	138	mm	(最大)
	DA2	125	mm	(最小)
	DB	140		-
	SA	4	mm	(最小)
	SB	12	mm	(最小)
	RAS	2.5	mm	(最大)
R1AS	2	mm	(最大)	
常数	E	0.35		-
轴向载荷系数	Y2	1.74		-
	Y0	0.96		-

NTN 32314U图片



参考资料:<http://www.sozhou.com/p/3bdcbab9.html>

