

## NTN 33212U参数

主要尺寸	SD	60	mm	-
	D	110	mm	外径
	T	38.00	mm	宽度
	B	38.0	mm	宽度
	C	29.0	mm	宽度
	R	2.0	mm	(最小)
	R1	1.5	mm	(最小)
	型号	ORDER	33212U	
基本额定载荷	CR	161000	N	动载荷
	COR	223000	N	静载荷
	CRF	16 400	kgf	动载荷
	CORF	22 700	kgf	静载荷
极限转速	LSG	3 400	r/min	脂润滑
	LSO	4 500	r/min	油润滑
ISO的尺寸	ISO	3EE		-
作用点	A	27.5	mm	-
重量	MASS	1550	g	重量
安装尺寸	DA1	70	mm	(最小)
	DB1	69	mm	(最大)
	DA	101.5	mm	(最大)
	DA2	93	mm	(最小)
	DB	105		-
	SA	6	mm	(最小)
	SB	9	mm	(最小)
	RAS	2	mm	(最大)
R1AS	1.5	mm	(最大)	
常数	E	0.4		-
轴向载荷系数	Y2	1.48		-
	Y0	0.82		-

## NTN 33212U图片



参考资料:<http://www.sozhou.com/p/3e18f16b.html>

